

## S530802KG - Schneider Electric




**Plaque de finition 1 poste Kvadrat  
Odace Touch Schneider Electric -  
Perle/Alu**

Réf S530802KG

**7.33€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101889-plaque-de-finition-1-poste-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-perlealu-schneider-electric-s530802kg.html>

*Le produit Plaque de finition 1 poste Kvadrat Odace Touch Schneider Electric -  
Perle/Alu  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Touch - Plaque de finition Kvadrat - Perle/ alu - 1 poste

S530802KG

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Type de cadre	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris perle
Couleur latérale	Aluminium
Finition de la surface	Texturé
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01503 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC

---

<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
----------------------------------	--

---

---

<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
-----------------------------	------

---

---

<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D
---------------------------------	--------

---

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

---

<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
---------------------------------------	---

---

---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,0 cm
---------------------------------	--------

---

---

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
---------------------------------	--------

---

---

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
----------------------------------	--------

---

---

<b>Poids de l'emballage 1</b>	19,0 g
-------------------------------	--------

---

---

<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
---------------------------	-----

---

---

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
---------------------------------------	----

---

---

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	5,5 cm
---------------------------------	--------

---

---

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,0 cm
---------------------------------	--------

---

---

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	36,5 cm
----------------------------------	---------

---

---

<b>Poids de l'emballage 2</b>	253,0 g
-------------------------------	---------

---

---

<b>Type d'emballage 3</b>	S04
---------------------------	-----

---

---

<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	240
---------------------------------------	-----

---

---

<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
---------------------------------	---------

---

---

<b>Largeur de l'emballage 3</b>	40,0 cm
---------------------------------	---------

---

---

<b>Longueur de l'emballage 3</b>	60,0 cm
----------------------------------	---------

---

---

<b>Poids de l'emballage 3</b>	6,854 kg
-------------------------------	----------

---

## Durabilité de l'offre

---

<b>Directive RoHS UE</b>	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
--------------------------	--

---

---

<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
-------------------------------	---

---

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

---

## Remplacement(s) recommandé(s)