Fiche produit
Caract ristiques

S530804J1
Odace Touch - plaque 2 postes - alu bross croco Oberflex - liser alu

Principale

Statut commercial	Commercialis
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantit par lot	5
Vente par quantit indivisible	1

Compl mentaires

Montage du syst me d'installation	Pose encastr
Nombre de postes	2 postes vertical 71 mm 2 postes horizontal 71 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium croco
Finition de la surface	Finition bross e
Mati re	PC (polycarbonate) Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Masse du produit	0.02176 g

nvironnement

Temp rature ambiante pour stoc age	-5...50 C
Temp rature de fonctionnement	5...45 C
Normes	2006 5 C N 6066 -1 NF C 61-314 N 20315-1-1
Certifications du produit	NF N
Degr de protection	04
Degr de protection P	P21 D
Caract ristique environnementale	Ac tone Alcool Ammoniaque D colorant Savon liquide P trole sistant aux V Liquide de nettoyage pour vitres
Sant et probl mes environnementaux	Sans halog ne

Caract ristiques environnementales

oHS	Compliant - since 1101 - Schneider lectric declaration of conformity D clara-tion de conformit Schneider lectric

Le pr sent document comprend des descriptions g n rales et ou des caract ristiques techniques g n rales sur la performance des produits auxquels il se r f re.
Le pr sent document ne peut tre utilis pour d terminer l'aptitude ou la fiabilit de ces produits pour des applications utilisateur sp cifiques et n'est pas destin se substituer cette d termination.
l appartient chaque utilisateur ou int grateur de r aliser sous sa propre responsabilit l'analyse de risques compl te et appropri e d' valuer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation sp cifique.
Ni la soci t Schneider lectric ndustries SAS ni aucune de ses filiales ou soci t s dans lesquelles elle d tient une participation ne peut tre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le pr sent document.

Garantie contractuelle

P riode	18 mois