S530808J : Odace Touch

Plaque Odace Touch - Aluminium brossé avec liseré aluminium - Quadruple horizontale / verticale 71mm

Réf S530808J

25.99€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/382-plaque-odace-touch-aluminium-brosse-avec-lisere-aluminium-quadruple-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s530808j.html

Le produit Plaque Odace Touch - Aluminium brossé avec liseré aluminium - Quadruple horizontale / verticale 71mm est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

S530808J
Odace Touch - plaque 4 post. horiz./vert. 71 mm - Aluminium brossé liseré Alu

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de postes	4 postes vertical 71 mm 4 postes horizontal 71 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium et aluminium brossé
Matière	Aluminium PC (polycarbonate) plaque décoratifve
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Masse du produit	0.0395 kg

Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 603415A Aenor : 030/2205
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois