S530808K1

Odace Touch - plaque 4 Postes - Brillant fumé Oberflex - liseré alu



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré	
Nombre de postes	4 postes vertical 71 mm 4 postes horizontal 71 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Aluminium fumé	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	85 mm	
Largeur	298 mm	
Profondeur	10 mm	
Masse du produit	0.0395 kg	

Environnement

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
	Liquide de nettoyage pour vitres
	Résistant aux UV
	Pétrole
	Huile
	Savon liquide
	Ammoniaque Décolorant
	Alcool
Caractéristique environnementale	Acétone
Degré de protection IP	IP21 D
Degré de protection IK	IK04
	N
Certifications du produit	NF
	UNE 20315-1-1
	NF C 61-314
	EN 60669-1
Normes	2006/95/EEC
Température de fonctionnement	545 °C
Température ambiante pour stockage	-550 °C

Caractéristiques environnementales

RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Déclara-
	tion de conformité Schneider Electric

Période 18 mois

