

S540400 - Schneider Electric



**Prise RJ45 Odace Schneider Electric
- Anthracite - Sans connecteur
(empreinte Infraplus)**

Réf S540400

6.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101828-prise-rj45-odace-schneider-electric-anthracite-sans-connecteur-empreinte-infraplus-schneider-electric-s540400.html>

*Le produit Prise RJ45 Odace Schneider Electric - Anthracite - Sans connecteur
(empreinte Infraplus)
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 - anthracite - sans connecteur (empreinte Infraplus)

S540400

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Présentation du produit	Plaque de finition avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Type de connecteur	RJ45
Mode de fixation	Par kit de griffes Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite
Accessoires associés	Infraplus Actassi s-one
Nombre de prises d'alimentation	1
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,2 mm
Profondeur d'encastrement	18,2 mm
Poids	0,027 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm

Largeur de l'emballage 1 7,4 cm

Longueur de l'emballage 1 7,4 cm

Poids de l'emballage 1 20 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 5,6 cm

Largeur de l'emballage 2 8,7 cm

Longueur de l'emballage 2 37 cm

Poids de l'emballage 2 221 g

Type d'emballage 3 S01

Nb produits dans l'emballage 3 10

Hauteur de l'emballage 3 15 cm

Largeur de l'emballage 3 15 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Poids de l'emballage 3 660 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)