

## S540567W | Schneider Electric



**Commande pour volet roulant Odace  
Wiser Schneider - 4A - Zigbee -  
Anthracite**

Réf S540567W

**47.06€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57704-commande-pour-volet-roulant-odace-wiser-schneider-4a-zigbee-anthracite-schneider-electric-s540567w.html>

*Le produit Commande pour volet roulant Odace Wiser Schneider - 4A - Zigbee - Anthracite est en vente chez Domomat !*





### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Compatibilité de gamme        | Wiser              |
| Marque du produit             | Schneider Electric |
| Gamme                         | Odace              |
| Numéro type                   | NH3508             |
| Type de produit ou équipement | Contrôle du volet  |

### Complémentaires

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Présentation du produit           | Mécanisme  |
| Type de charge                    | Motor: 500 VA at 230 V AC  |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V AC 50 Hz   |
| Courant assigné d'emploi          | 4 A with $\cos \varphi = 0.6$  |
| Consommation en veille            | Max. 0,4 W   |
| Calibre du fusible à associer     | 10 A   |
| Couleur                           | Anthracite   |
| Nombre de touches de FONCTION     | 2  |
| Signalisation locale              | Programmable: 1 LED (green/red)  |
| Fonction de signalisation         | Voyant allumé quand la sortie est actionnée<br>Positionneur<br>Indication de la programmation  |
| Nombre de sorties                 | 1  |
| Type de commande                  | Remote control by auxiliary double push-button<br>Remote control Wiser App device programming<br>Local control curtain switch  |
| Nom du logiciel                   | Wiser App: upgrade device firmware<br>Wiser App: setting the blind movement time<br>Wiser App: define LED status<br>Wiser App: weekday switching<br>Wiser App: astro function<br>Wiser App: random function<br>Wiser App: management of the blind and slat position<br>Wiser App: time control |
| Nombre d'appareils connectés maxi | <15 Zigbee: (appareil intelligent)   |
| Type de réseau de communication   | Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW   |
| Configuration requise             | Wiser Home Touch App Wiser<br>Wiser Home Touch Wiser Home control  |
| Auxiliaires connectés             | Unlimited number of double push-buttons, distance : 50 m   |
| Équipement inclus                 | Manuel utilisateur<br>Plaque de finition   |
| Configuration du câblage          | Avec neutre  |
| Raccordement                      | Bornes à vis   |
| Nombre de connecteurs libres      | 2  |
| Capacité de serrage des bornes    | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)  |
| Forme de la tête de vis           | Pozidriv N° 1 et combi   |
| Couple de serrage                 | 0,5 N.m  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matériau                        | Thermoplastique: plaque<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: casing<br>Metal: terminals   |
| Support de montage              | Armoire   |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Par vis   |
| Type d'installation             | Installation en intérieur   |
| Type d'emballage                | Carton  |
| Profondeur d'encastrement       | 29 mm   |
| Profondeur                      | 41 mm   |
| Largeur                         | 45 mm   |
| Hauteur                         | 45 mm   |
| Poids du produit                | 0,047 kg  |
| Normes                          | EN 60730-2-7<br>EN 60669-2-1<br>EN 301-489-17<br>EN 300-328   |
| Règlement européen              | 2014/35/EU - directive basse tension<br>2014/30/EU - compatibilité électromagnétique  |
| Certifications du produit       | VDE<br>NF<br>SEMKO<br>FIMKO<br>CE<br>EAC<br>NEMKO   |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C                                 |
| Température ambiante de stockage       | 5...40 °C                                 |
| Degré de protection IP                 | IP20<br>IP21 with marking on visual parts |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|