

## S540742 - Schneider Electric




**Plaque de finition avec pince multi-usage - Odace Styl Pratic - Schneider Electric - 1 poste - Anthracite**

Réf S540742

**8.89€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101874-plaque-de-finition-avec-pince-multi-usage-odace-styl-pratic-schneider-electric-1-poste-anthracite-schneider-electric-s540742.html>

*Le produit Plaque de finition avec pince multi-usage - Odace Styl Pratic - Schneider Electric - 1 poste - Anthracite est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl - Pratic - plaque avec pince multi-usage - 1 poste - anthracite

S540742

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Type de couvercle	Porte clip
Type de cadre	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	110 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	20 mm
Poids	0,02 kg

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC

<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	2,2 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	11,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	20,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	2
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	4,8 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	10,7 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16,3 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	81,0 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S02
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	22
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	1,207 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)