

S540802KB - Schneider Electric



**Plaque 1 poste Kvadrat Odace
Touch Schneider Electric -
Horizontal/Vertical - 71mm - Ombre/
Anthracite**

Réf S540802KB

7.33€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101894-plaque-1-poste-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-horizontalvertical-71mm-ombre-anthracite-schneider-electric-s540802kb.html>

Le produit Plaque 1 poste Kvadrat Odace Touch Schneider Electric - Horizontal/Vertical - 71mm - Ombre/ Anthracite est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch - Plaque de finition Kvadrat - Ombre/ anthracite - 1 poste

S540802KB

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Type de cadre	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Noir
Couleur latérale	Anthracite
Finition de la surface	Texturé
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,01503 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1

Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
---------------------------	--

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Degré de protection (IP)	IP21 D
--------------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
---------------------------	--------

Poids de l'emballage 1	19,0 g
------------------------	--------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 2	36,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	255,0 g
------------------------	---------

Type d'emballage 3	S04
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	240
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 3	6,868 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)