

S550471 | Schneider Electric




**Prise Téléphone RJ45 Grade 1
Odace Schneider Electric - Cat.5
UTP - Cobalt**

Réf S550471

19.31€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63583-prise-telephone-rj45-grade-1-odace-schneider-electric-cat5-utp-cobalt-schneider-electric-s550471.html>

*Le produit **Prise Téléphone RJ45 Grade 1 Odace Schneider Electric - Cat.5 UTP - Cobalt** est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace, prise RJ45 Cobalt, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis

S550471

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Accessoires associés	Connecteur Actassi s-one Infraplus
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,037 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...35 °C

Normes ISO/IEC 11801
TIA/EIA-568-A-5
CEI 60603-7
TIA/EIA-568
EN 50173-1
CEI 60603-7-3

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 39 g

Hauteur de l'emballage 1 5 cm

Largeur de l'emballage 1 7,5 cm

Longueur de l'emballage 1 7,5 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Poids de l'emballage 2 530 g

Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm

Largeur de l'emballage 2 18 cm

Longueur de l'emballage 2 36,5 cm

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Poids de l'emballage 3 7,103 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
