

S550708 | Schneider Electric


**Plaque Odace Styl Schneider
Electric - Cobalt - Quadruple
Horizontale / Verticale 71mm**
Réf S550708



7.97€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63595-plaque-odace-styl-schneider-electric-cobalt-quadruple-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s550708.html>

*Le produit Plaque Odace Styl Schneider Electric - Cobalt - Quadruple Horizontale /
Verticale 71mm
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl, plaque Cobalt 4 postes horiz./vert. entraxe 71mm



S550708

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Quadruple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Finition de la surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,03875 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes NF C 61-314
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
2006/95/EEC

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 42 g

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 8,5 cm

Longueur de l'emballage 1 30 cm

Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans l'emballage 2 120

Poids de l'emballage 2 7,45 kg

Hauteur de l'emballage 2 30 cm

Largeur de l'emballage 2 40 cm

Longueur de l'emballage 2 60 cm

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 480

Poids de l'emballage 3 36,147 kg

Hauteur de l'emballage 3 77 cm

Largeur de l'emballage 3 80 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
