

S550808 | Schneider Electric

**Plaque Odace Touch - Cobalt avec
liseré - Quadruple horizontale /
verticale 71mm**

Réf S550808


8.87€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/63606-plaque-odace-touch-cobalt-avec-lisere-quadruple-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s550808.html>

*Le produit Plaque Odace Touch - Cobalt avec liseré - Quadruple horizontale / verticale
71mm*

est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch, plaque Cobalt 4 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm



S550808

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Quadruple
Nombre de postes	4 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,04656 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes UNE 20315-1-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
EN 60669-1
NBN C 61-112-1

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 52 g

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 8,5 cm

Longueur de l'emballage 1 30 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Poids de l'emballage 2 328 g

Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm

Largeur de l'emballage 2 9 cm

Longueur de l'emballage 2 36,5 cm

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 60

Poids de l'emballage 3 4,39 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
