

## Fiche SEFRAM66




Testeur et détecteur de tension  
(VAT) et de continuité Sefram -  
Afficheur - Vibreur

Réf SEFRAM66

177.46€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59618-testeur-et-detecteur-de-tension-vat-et-de-continuite-sefram-afficheur-vibreur-sefram-sefram66.html>

*Le produit Testeur et détecteur de tension (VAT) et de continuité Sefram - Afficheur - Vibreur est en vente chez Domomat !*



## Détecteur de tension (DDT/VAT) et testeur de continuité

### Principales caractéristiques

- Tension de démarrage: à partir de 6V
- Indication de polarité
- Test de continuité
- Test unipolaire
- Test d'ordre de phase
- Eclairage de la zone de mesure
- Affichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuité
- Marche / arrêt automatique
- Mode basse tension: mesure avec une résolution de 0.1 V (<30 V)
- Mesure de tension: 1000V AC et 1500V DC
- Détection de tension sans contact
- Test de déclenchement de disjoncteur différentiel (via une activation à 2 boutons)
- Test de diode
- Test de tension avec charge
- Mesure de résistance
- Mesure de fréquence
- Vibreur intégré en cas de présence de tension

### Simplicité d'utilisation

Le DDT/VAT SEFRAM 66 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur un écran LCD rétroéclairé de la tension et de la polarité.

### Robustesse et efficacité

Robuste, le SEFRAM 66 est un appareil de terrain qui ne craint pas les chocs. Il vous permet un éclairage de la zone de mesure pour les mesures en environnement sombre. L'afficheur LCD couleur permet une lecture instantanée et sans ambiguïté de la tension mesurée.

### Sécurité

Le SEFRAM 66 est conforme à la nouvelle norme EN61243-3 et à la norme française UTE 18-510. Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances. Le SEFRAM 66 est CAT III - 1000V et CAT IV - 600V. Il est équipé d'un autotest permettant de valider son fonctionnement et d'une double information de sécurité (en face avant et latéralement). Lecture directe sur un écran LCD rétroéclairé de la tension et de la polarité.



Pointes de touche IP2X



Double diode de sécurité et continuité



Mesure de  
continuité

Détecteur  
de tension

Autotest

Vibreur  
intégré

Test de DDR

Caractéristiques techniques		SEFRAM 66
Plage de tension		1V à 1000 VAC (16 à 800 Hz), 1 à 1500 VDC
Tension nominale des segments du bargraph		6/12/24/50/120/230/400/690 V (représentée par des segments LCD)
Tolérance		selon EN 61243-3
LED de sécurité		pour V>50 VAC ou V>120 VDC
Temps de réponse		<1s à 100 % de chaque valeur nominale
Gamme d'affichage du LCD		1 à 1000 VAC (16 à 800 Hz), 1 à 1500 VDC
Résolution du LCD		0.1 V (1 à 29.9 V), 1 V (30 à 1500 V)
Précision de la mesure de tension		±3 % ±5 dgt (1 à 29.9 V) ±3 % ±3 dgt (30 à 1500 V)
Indication de dépassement		affichage 'OL'
Courant de sécurité		Is < 3.5 mA (à 1000 V)
Courant de crête		<3.5 mA (à 1000 V)
Cycle de mesure		30 s en mesure (temps de fonctionnement <690 V) 10 s en mesure (temps de fonctionnement >690 V), 240 s sans mesure (temps de récupération)
Consommation		environ 120 mA
Plage de tension pour le test de phase unipolaire		100 à 1000 VAC (50/60 Hz)
Test d'ordre de phase		170 à 1000 V entre phases, AC (40-70 Hz)
Test de continuité		0 à 500 kΩ + 50 %
Mesure de résistance		
Gamme		0 à 1999 Ω
Précision		5 % ±10 dgt à 25 °C
Résolution		1 Ω
Mesure de fréquence		
Gamme		1 à 800 Hz
Précision		±5 % ±5 dgt;
résolution		1 Hz
Test de disjoncteur différentiel		courant dérivé de 30 mA sous 230 V
Spécifications Générales		
Alimentation		2 piles 1.5V IEC LR03 / AAA
Température de fonctionnement		-15 à 55°C
Température de stockage		-20 à 70°C sans condensation
Humidité		85% d'humidité relative max.
Altitude		jusqu'à 2000 m
Sécurité / Surtension		CAT III 1000V / CAT IV 600V
Norme		EN/IEC 61243-3:2014
Protection		IP 54
Dimensions		239 x 68 x 29 mm
Masse		235 g avec piles
Garantie		2 ans

**Accessoires optionnels:**

SC518: Sacoche de protection

SC523: Etui ceinture



SC518: Sacoche de protection



SC523: Etui ceinture



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT SEFRAM66 F00

**Partenaire Distributeur**



32, rue Edouard Martel - B.P. 55 - 42009 - St Etienne cedex 2  
 Tel. +33 (0).4.77.59 36 81  
 Fax. +33 (0).4.77.57.23.23  
 Website : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr