

ST935U1WB - Schneider Electric




**Rallonge multiprises 5 prises 2P+T /
2 prises USB Odace Schneider
Electric - 1,5m - Blanc/ Bronze**
Réf ST935U1WB

42.79€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101928-rallonge-multiprises-5-prises-2pt-2-prises-usb-odace-schneider-electric-15m-blanc-bronze-schneider-electric-st935u1wb.html>

*Le produit Rallonge multiprises 5 prises 2P+T / 2 prises USB Odace Schneider Electric -
1,5m - Blanc/ Bronze
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - Rallonge multiprises 5 prises 2P+T - blanche/bronze - 2USB - 1,5m

ST935U1WB

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plomb de fuite
Design	Odace extend
Forme	Carré
Type de commande	Interrupteur principal
Nombre de prises d'alimentation	5 5 carré
Type de connexion intégrée	2 port USB 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Nuance de la couleur	Blanc/aluminium bronze
Longueur de câble	1,5 m

Complémentaires

Number of socket outlets with earth pin	5
Type d'alimentation USB	USB type A + A
Number of USB connection	2
Tension assignée de service (Us)	250 V
On/Off switch present	Vrai
Courant nominal (In)	16 A
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Outlet standard deviation	Français
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum	16 A
Voyant lumineux	Voyant ON
Matière	PC Polypropylène
Longueur	339 mm

Largeur	57 mm
Profondeur	40,5 mm
Type d'emballage	Blister
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Traitement de surface	Non traité
Hauteur	339 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Poids de l'emballage 1	554 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	13,923 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	179,076 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)