



Fiche Technique SWEET RD



Voir les produits Indigo : https://www.domomat.com/40_indigo






SWEET RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000К	650 Lm	489 Lm
BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm
BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm
	NOIR MAT BLANC MAT - CHAMPAGNE BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - NOIR NOIR MAT BLANC MAT - CHAMPAGNE BLANC MAT - CHAMPAGNE BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - CHAMPAGNE BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - ARGENT BLANC MAT - CHAMPAGNE BLANC MAT - ARGENT	NOIR MAT COMPOSITE BLANC MAT COMPOSITE BLANC MAT COMPOSITE CHAMPAGNE BLANC MAT COMPOSITE BLANC MAT COMPOSITE NOIR MAT COMPOSITE NOIR MAT COMPOSITE BLANC MAT COMPOSITE NOIR MAT COMPOSITE BLANC MAT COMPOSITE	NOIR MAT COMPOSITE AC 230V BLANC MAT COMPOSITE AC 230V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V BLANC MAT COMPOSITE AC 230V	NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V	NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT - COMPOSITE CHAMPAGNE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT - NOIR COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT - ANDIR COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W NOIR MAT - NOIR COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W	NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K	NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K 600 Lm BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K 600 Lm BLANC MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K 600 Lm CHAMPAGNE COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K 600 Lm BLANC MAT - NOIR COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 2700K 600 Lm NOIR MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 3000K 650 Lm BLANC MAT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 3000K 650 Lm BLANC MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 3000K 650 Lm BLANC MAT - ARGENT COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 3000K 650 Lm NOIR MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W 3000K 650 Lm NOIR MAT - COMPOSITE AC 230V DC 120mA 54V 8W











NOIR MAT

BLANC MAT

BLANC MAT -CHAMPAGNE

BLANC MAT - ARGENT

BLANC MAT - NOIR

COULEUR MATIÈRE **ACCESSOIRES DESCRIPTION** BLANC MAT ALUMINIUM **BAGUE DE FINITION 90-120MM** DO33330 ALUMINIUM BAGUE DE FINITION 90-120MM DO33305 NOIR MAT





Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance: 0,23 Joule.

FICHE TECHNIQUE

DOWNLIGHTS RÉSIDENTIEL





Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 120mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com