

## LX11154401B - Luxolum

Réglette LED salle de bain Luxolum -  
600mm - 15W - 4000K - IP44 -  
1500Lm - Non dimmable


Réf LX11154401B

36.10€<sup>TTC\*</sup>



Voir le produit : <https://www.domomat.com/111661-reglette-led-salle-de-bain-luxolum-600mm-15w-4000k-ip44-1500lm-non-dimmable-luxolum-lx11154401b.html>

*Le produit Réglette LED salle de bain Luxolum - 600mm - 15W - 4000K - IP44 - 1500Lm  
- Non dimmable  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX11154401B**

Réglette salle de bain 15W 4000K BLC ou Chrome



**Intérieur** > Applique murale

**Intérieur** > Réglette salle de bain

Réglette sanitaire avec interrupteur en 600mm. Inclus les capots de finitions : blanc ou chrome.

### Domaines d'application

- Salle de bains
- Sanitaire, douche

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	15
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	-
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>6
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1500lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	600 x 52 x 69
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	135°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Embouts de finitions inclus (2 blancs et 2 chromes). Livré avec vis + chevilles pour fixation (entraxe perçage 580 mm).