

LX12205403 - Luxolum



Hublot LED rond Luxolum - 20W - 3CCT - IP65 - Noir - Non dimmable

Réf LX12205403 **51.78€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/111807-hublot-led-rond-luxolum-20w-3cct-ip65-noir-non-dimmable-luxolum-lx12205403.html>




Hublot extérieur rond Luxolum - 12W - 3CCT - IP65 - Anthracite - Non dimmable

Réf LX12126505 **37.66€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/111809-hublot-exterieur-rond-luxolum-12w-3cct-ip65-anthracite-non-dimmable-luxolum-lx12126505.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Applique hublot extérieur Luxolum
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



SKU : **LX12205403**

Hublot plafonnier extérieur rond noir 20W CCT



Extérieur > Applique murale

Extérieur > Hublot

Extérieur > Plafonnier

Hublot rond noir idéal pour le résidentiel collectif ou non. Sur les balcons en mural ou plafonnier, cet hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à vos réalisations.

Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2100lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	275
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

