



TT9011

TESTEUR DE TENSION ET DIFFÉRENTIEL

TURBO

- Indication claire par LED
- Détection de tension alternative et continue
- Test de polarité
- Test d'impédance basse
- Test de tension sans batterie
- Protection IP64

TT9011

Gamme de tension	6-400V CA/CC	-30% à 0% aff.
Gamme de fréquence	0~60Hz (CA V)	
Dimensions	240 x 78 x 40 mm (L x La x P)	
Poids	237 g	
Accessoires	Sacoche	



TT9230

TESTEUR DE TENSION AVEC INDICATION LED

TURBO

- Indication claire par LED
- Test autodiagnostic (LED)
- Test de tension alternative et continue
- Test de continuité
- Auto-test
- Alarme pour Continuité/Phase/CAV
- Boîtier solide et ergonomique
- Conforme à IEC61243-3:2014

TT9230

Tension	12-600V (CA/CC)
Résolution	±12/24/50/120/230/400/600V
Gamme de fréquence	0/40Hz à 400Hz
Temps de réponse	≤ 0,5 sec.
Enclenchement automatique	≥ 12V
Test de continuité	0-400kΩ
Cycle de fonctionnement	30 sec. temps de mesure, 240 sec. temps de rétablissement
Dimensions	240 x 78 x 30 mm (L x La x P)
Poids	237 g
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V (IEC61243-3:2014)
Accessoires	Piles AAA

