

## VDIB17716B01 - Schneider



**Connecteur RJ45 Resi9 S-One  
Schneider - Format DPM - Grade 2  
TV - Cat6 - Blindé**  
Réf VDIB17716B01

**8.11€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113175-connecteur-rj45-resi9-s-one-schneider-format-dpm-grade-2-tv-cat6-blinded-schneider-electric-vdib17716b01.html>

*Le produit Connecteur RJ45 Resi9 S-One Schneider - Format DPM - Grade 2 TV - Cat6  
- Blindé  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 S-One format DPM connecteur RJ45 Grade 2 TV cat6 blindé, sachet individuel

VDIB17716B01

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Actassi
Type De Produit	Prise réseau RJ45
Présentation Du Produit	Conception monobloc
Nuance De La Couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
Configuration Des Couleurs De Blindage	568 A/B
Type D'Emballage	Sachet individuel
Quantité Du Lot	Lot de 1

### Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	1,5 A à 25 °C
Tension Test	1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance De Contact	20 mOhm
Résistance D'Isolément	Résistance d'isolement: $\geq 500$ MOhm à 100 V CC
Jauge Awg	AWG 24...AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation Du Couplage	$\geq 45$ dB à 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz
Broche De Contact	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type De Blindage	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain Barrière intégrée de court-circuit
Force De Traction	50 N pendant 60 s
Impédance De Transfert	$\leq 0,1$ Ohm à 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm à 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm à 80 MHz
Affaiblissement De Conversion	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB à 1...250000 kHz
Type D'Outil	Sans outil
Diamètre Extérieur Du Câble	0,9...1,4 mm
Type De Câbles Lan Compatibles	STP
Catégorie De Réseau De Communication	6
Applications Supportées	1000BASE-T

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Protocoles</b>	PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) VoIP (Voice IP) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
<b>Accessoires Associés</b>	Prise RJ45
<b>Fréquence De Transmission</b>	0...250 MHz
<b>Type D'Espace</b>	S-One DPM
<b>Hauteur</b>	28 mm
<b>Longueur</b>	35 mm
<b>Largeur</b>	18 mm
<b>Région Cible</b>	Europe

## Environnement

<b>Plage De Température Opérationnel</b>	-40...70 °C
<b>Catégorie Climatique</b>	40/070/21 (21 jours)
<b>Tenue À La Flamme</b>	UL94-V0
<b>Normes</b>	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-4 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 CEI 60512-99-002

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	2,8 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	3,3 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	1,8 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	36,4 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	CAR
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	6,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	18,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	12,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	364,0 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	160
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	6,205 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.