

WS #2000082 | Instructions




Anémomètre WS pour stores extérieurs - IP 54

Réf WS #2000082

79.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/40473-anemometre-ws-pour-stores-exterieurs-ip-54-eltako-ws-20000082.html>

Le produit Anémomètre WS pour stores extérieurs - IP 54 est en vente chez Domomat !





20 000 082 - 1

Eltako
ELECTRONICS

Anémomètre WS



Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, l'installation de ces appareils peut uniquement être effectuée par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de l'installation: de -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$.

Température de stockage: de -25°C à $+70^{\circ}\text{C}$.

Humidité relative: moyenne annuelle $<75\%$.

L'anémomètre WS fournit des impulsions dont la fréquence dépend de la vitesse de rotation. Ces impulsions sont interprétées par le relais de LRW12D en aval.

Boîtier en matière synthétique stable, diamètre x h = 125x117 mm, degré de protection IP 54. Température ambiante -15°C à $+60^{\circ}\text{C}$.


Fixation à l'aide de l'étrier de montage KM1, faisant partie de la fourniture.

Fourni avec un câble de raccordement d'une longueur de 5 mètres.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com