


WXF123 | Hager fiche



**Prise de courant triple Hager Gallery
- 2P+T - Composable**


Réf WXF123

35.76€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39322-prise-de-courant-triple-hager-gallery-2pt-composable-hager-wxf123.html>

*Le produit Prise de courant triple Hager Gallery - 2P+T - Composable
est en vente chez Domomat !*





PC gallery 2P+T triple

WXF123

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	gris foncé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur	33,55 mm
Hauteur	73,8 mm
Largeur	215,8 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

porte étiquette transparent	non
-----------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	02
---	----

sans halogène	oui
---------------	-----

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------
