Fiche A9MEM2105 Schneider

Compteur d'énergie iME2105 - 230V - 63A avec impulsion

Réf A9MEM2105

181.20€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/17204-compteur-d-energie-ime2105-230v-63a-avec-impulsion-schneider-electric-a9mem2105.html

Le produit Compteur d'énergie iME2105 - 230V - 63A avec impulsion est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9MEM2105
compteur d'energie modulaire monophasé iEM2105 - 230V - 63A avec impulsion

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Acti 9
Famille	Acti 9 iEM2100
Nom abrégé de l'appareil	IEM2105
Fonction produit	Compteur d'énergie

Complémentaires

Description des pôles	1P + N
Type de mesure	Énergie active
Fonction de l'appareil	Sous-facturation Compteur partiel
Classe de précision	Énergie active : classe 1 selon IEC 62053-21
Type d'entrée	Entrée direct
Courant assigné	63 A
Tension nominale	230 V +/- 20%
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Gamme de fréquence de mesure	45...65 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'affichage	Afficheur LCD
Cadence d'échantillonnage	32 Échantillons/Cycle
Courant de mesure	<= 63 A
Afficheurs deux digits	5
Valeur maximale mesurée	999,99 MWh
Entrée de tarif	1 tarif
Protocole de communication	-
Prise en charge de port de communication	-
Signalisation locale	Voyant lumineux (jaune) : mesurage et activité, 1000 p/kWh Voyant lumineux (vert) : puissance ON
Entrées digitales	0
Sorties digitales	1 impulsion
Tension de sortie	230 V AC (100 mA) 24 V DC (18 mA)
Durée de l'impulsion	200 ms
Puissance consommée en VA	2.5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Circuit de puissance : bas bornes type tunnel pour 1 16 mm²
Couple de serrage	Report à distance : 0.9 N.m Circuit de puissance : 1.5 N.m
Normes	IEC 61557-12 IEC 62053-21
Certifications du produit	CE

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IP	IP50 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK05
Température de fonctionnement	-20...55 °Cà >= 32 A -20...70 °Cà < 32 A
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Humidité relative	95 %à 55 °C
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	4
Largeur	36 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	65 mm
Poids	0.135 kg