atlantic

DOMOMAT
e-fournisseur de tous vos travaux

Prise & sortie d'air Atlantic

Prise d'air murale ME INOX 125 - Diamètre A : 125mm - Diamètre B : 190mm
Réf 464040 **63.90€TTC***
https://www.domomat.com/7500-prise-d-air-murale-me-inox-125-diametre-a-125mm-diametre-b-190mm-atlantic-464040.html

Prise d'air murale ME PLAST 125 B - Diamètre A : 125mm - Diamètre B : 190mm
Réf 464041 **17.96€TTC***
https://www.domomat.com/11926-prise-d-air-murale-me-plast-125-b-diametre-a-125mm-diametre-b-190mm-atlantic-464041.html

Prise d'air murale ME INOX 160 - Diamètre A : 160mm - Diamètre B : 210mm
Réf 461004 **72.50€TTC***
https://www.domomat.com/11927-prise-d-air-murale-me-inox-160-diametre-a-160mm-diametre-b-210mm-atlantic-461004.html

Prise d'air murale ME PLAST 160 B - Diamètre A : 160mm - Diamètre B : 190mm
Réf 464042 **20.32€TTC***
https://www.domomat.com/11929-prise-d-air-murale-me-plast-160-b-diametre-a-160mm-diametre-b-190mm-atlantic-464042.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Prises et sorties d'air Atlantic
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Accessoires de VMC

Rejet ou prise d'air

CPR 125 R

DESCRIPTION

Sortie de toiture Ø 125 ou 160 couleur tuile rouge ou ardoise.

CARACTÉRISTIQUES

CPR : matière plastique et feuille de plomb.

REF	Ø (mm)	Couleur	CODE
CPR 125 R	125	rouge	422 563
CPR 125 A	125	gris	422 564
CPR 160 R	160	rouge	422 962
CPR 160 A	160	gris	422 963

DESCRIPTION

Entrée ou sortie d'air murale avec faible perte de charge jusqu'à 200 m³/h. Emboîtement direct dans le conduit.

ME INOX 125 / 160



ME PLAST 125 / 160 B

REF	Ø A	Ø B	CODE
ME INOX 125	125	190	464 040
ME PLAST 125 B	125	190	464 041
MAN R 125	125	–	464 044
ME PLAST 160 B	160	190	464 042
ME INOX 160	160	210	461 004
MAN R 160	160	–	464 045

MAN R : manchon réglable pour traversée de mur.
MAN R 125 : compatible avec ME Ø 125.
MAN R 160 : compatible avec ME Ø 160.

Pièges à sons

DESCRIPTION

PAS 80

PAS : pièges à sons compacts pour cuisine et sanitaire permettant une atténuation acoustique jusqu'à 10 dB(A), raccordement mâle/mâle.

REF	Ø A	Ø B	L	CODE
PAS 80	80	121	193	422 306
PAS 125	125	165	343	422 308
PAS 160	160	205	550	524 682

PAS 125 DF : piège à sons spécial pour limiter le bruit rayonné (lot de 2), raccordement mâle/femelle.

PAS 125 DF

Livrés par lot de 2.

REF	Ø A	Ø B	L	CODE
PAS 125 DF	125	165	255	422 535