AL3012 RD Indigo

Downlight encastré fixe AL3012 RD Indigo - 9W - 3000K - 1050Lm - IP44 - Blanc mat

Réf DO17130

51.84€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/48652-downlight-encastre-fixe-al3012-rd-indigo-9w-3000k-1050lm-ip44-blanc-mat-indigo-do17130.html

Le produit Downlight encastré fixe AL3012 RD Indigo - 9W - 3000K - 1050Lm - IP44 - Blanc mat
est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

AL3012 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO17105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm
DO17130	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm
DO17144	BLANC MAT - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm
DO17145	BLANC MAT - ROUGE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm

NOIR MAT

BLANC MAT

BLANC MAT - DORE

BLANC MAT - ROUGE

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 44 — Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

75 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)

38° — Faisceau 38°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation classe II incluse.

500 mA — A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.

Dimmable.

Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com