Algaine renforcée

Algaine FV Oblong - Longueur 6m - 100x40mm
Réf 11091693 **37.90€TTC***
https://www.domomat.com/8726-algaine-fv-oblong-longueur-6m-100x40mm-aldes-11091693.html

Algaine FV Oblong - Longueur 6m - 135 x 65mm
Réf 11091695 **61.88€TTC***
https://www.domomat.com/8728-algaine-fv-oblong-longueur-6m-135-x-65mm-aldes-11091695.html

Algaine standard compact - Longueur 20m - Diamètre 80mm
Réf 11091198 **29.11€TTC***
https://www.domomat.com/10238-algaine-standard-compact-longueur-20m-diametre-80mm-aldes-11091198.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie

chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 19/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Flashez ce code pour plus d'informations (vidéos, logiciels, documentations...)

Algaine standard compact

LES + PRODUITS
- *Conditionnement anti-gaspi.*
- *Capacité maximum : 12 m dans 50 cm.*
- *Dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée.*
- *Stockage et transport faciles.*
- *Marquage tous les mètres.*

DESCRIPTION
- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm.
- Marquage tous les mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Carton 20 m Algaine Standard Ø 80 mm	11091198	**44,20**
Carton 20 m Algaine Standard Ø 125 mm	11091199	**63,30**

Algaine standard

LES + PRODUITS
- *Economique.*
- *Longueur de 10 m.*

DESCRIPTION
- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement filet par 10 mètres.
- Marquage tous les mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine Ø 63 mm (par 10 m)	11091600	**20,50**
Algaine Ø 80 mm (par 10 m)	11091601	**21,60**
Algaine Ø 100 mm (par 10 m)	11091602	**26,40**
Algaine Ø 125 mm (par 10 m)	11091603	**31,40**
Algaine Ø 150 mm (par 10 m)	11091604	**39,90**
Algaine Ø 160 mm (par 10 m)	11091605	**46,90**
Algaine Ø 200 mm (par 10 m)	11091606	**64,50**

Algaine standard armée fibre

LES + PRODUITS
- *Plus résistant.*
- *Classement au feu M1.*
- *Existe en circulaire et en oblong.*

DESCRIPTION
- Film PVC + fibre polyester + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +80°C.
- Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine FV Ø 63 mm (par 6 m)	11091627	**33**
Algaine FV Ø 80 mm (par 6 m)	11091628	**35,90**
Algaine FV Ø 100 mm (par 6 m)	11091629	**45,30**
Algaine FV Ø 125 mm (par 6 m)	11091630	**49,30**
Algaine FV Ø 150 mm (par 6 m)	11091631	**63,80**
Algaine FV Ø 160 mm (par 6 m)	11091632	**73,80**
Algaine FV Ø 200 mm (par 6 m)	11091633	**102**
Algaine FV Ø 250 mm (par 6 m)	11091634	**136**
Algaine FV Ø 315 mm (par 6 m)	11091635	**176**
Algaine FV Ø 355 mm (par 6 m)	11091636	**202**
Algaine FV Ø 400 mm (par 6 m)	11091637	**213**
Algaine FV oblong 100 x 40 (par 6 m)	11091693	**63,80**
Algaine FV oblong 135 x 65 (par 6 m)	11091695	**90,10**
Algaine FV oblong 160 x 80 (par 6 m)	11091696	**108**

Flashez ce code pour plus d'informations (vidéos, logiciels, documentations...)

Algaine isolée compact

ECO-REPONSE
RT 2012

LES + PRODUITS

- *Evite la condensation dans la gaine.*
- *Conditionnement maxi : longueur 12 m.*
- *Encombrement minimum pour longueur maximale.*
- *Carton dévidoir : stockage et transport faciles.*

DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre 25 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée compact Ø 80 mm (carton de 12 m)	11091184	**67,60**
Algaine isolée compact Ø 125 mm (carton de 12 m)	11091185	**90,10**

Algaine isolée épaisseur 25 mm

ECO-REPONSE
RT 2012

LES + PRODUITS

- *Evite la condensation dans la gaine.*
- *Gaine intérieure en polyester renforcé.*
- *Résistance accrue.*

DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée 25 mm Ø 80 mm (par 6 m)	11091619	**40,50**
Algaine isolée 25 mm Ø 100 mm (par 6 m)	11091620	**46,60**
Algaine isolée 25 mm Ø 125 mm (par 6 m)	11091621	**51,60**
Algaine isolée 25 mm Ø 150 mm (par 6 m)	11091622	**65**
Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (par 6 m)	11091623	**90,10**
Algaine isolée 25 mm Ø 200 mm (par 6 m)	11091624	**122**
Algaine isolée 25 mm Ø 250 mm (par 6 m)	11091625	**230**
Algaine isolée 25 mm Ø 315 mm (par 6 m)	11091626	**282**
Algaine isolée 25 mm Ø 355 mm (par 6 m)	11091638	**321**

Algaine isolée épaisseur 50 mm

ECO-REPONSE
RT 2012

LES + PRODUITS

- *Adapté aux applications double flux et chauffage.*
- *Contre les risques de condensation dans la gaine.*
- *Gaines intérieure et extérieure en polyester résistant pour une installation facilitée.*
- *Carton de 6 m.*

DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre épaisseur 50 mm.
- Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel).
- Conditionnement : carton de 6 mètres compactés en 80 cm.
- Applications Dee Fly : réseau hors volume chauffé entre l'échangeur et le logement.
- Applications chauffage et rafraîchissement : optimisation des performances en chaud / froid.

GAMME R1

Désignation	Référence	Prix
Algaine isolée 50 mm Ø 80 mm (par 6 m)	11091641	**68,90**
Algaine isolée 50 mm Ø 125 mm (par 6 m)	11091642	**82,90**
Algaine isolée 50 mm Ø 160 mm (par 6 m)	11091643	**110**
Algaine isolée 50 mm Ø 200 mm (par 6 m)	11091644	**123**