

Applique Luxolum - LX17066501

**Applique solaire Luxolum - Avec
détecteur - 6W - 3000K - IP65 - Blanc**


Réf LX17066501



25.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111951-applique-solaire-luxolum-avec-detecteur-6w-3000k-ip65-blanc-luxolum-lx17066501.html>

*Le produit Applique solaire Luxolum - Avec détecteur - 6W - 3000K - IP65 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX17066501**

Applique solaire blanche avec détecteur 2 prog. 6W 3000K



Extérieur > Applique murale

Extérieur > Solaire

Solaire > Solaire

Applique murale solaire. Enfin un produit solaire esthétique et fonctionnel à la fois ! Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	3.7Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	15% puis 100% en détection

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	800lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	97 x 230 x 42.7
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120° X 80°
Orientable	Non
Type de connexion	Solaire sans fil
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation et gabarit de perçage Panneau solaire 2.8Wp, 5.5V monocristallin Batterie 3,7V - 3000mAh -11Wh Distance de détection <6m Garantie 2ans / batterie 1an

