

Applique Luxolum - LX17066502

**Applique solaire Luxolum - Avec
détecteur - 6W - 3000K - IP65 - Noir**

Réf LX17066502

25.90€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/111946-applique-solaire-luxolum-avec-detecteur-6w-3000k-ip65-noir-luxolum-lx17066502.html>

*Le produit Applique solaire Luxolum - Avec détecteur - 6W - 3000K - IP65 - Noir
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX17066502**

Applique solaire noire avec détecteur 2 prog. 6W 3000K



Extérieur > Applique murale

Extérieur > Solaire

Solaire > Solaire

Applique murale solaire. Enfin un produit solaire esthétique et fonctionnel à la fois ! Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

Données électriques

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W) | 6 |
| Tension nominale (V) | 3.7Vdc |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | NA |
| Fréquence(s) réseau | - |
| Classe électrique | III |
| Dimmable | 15% puis 100% en détection |

Données photométriques / LEDS

| | |
|---|---------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>5 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 800lm (3000K) |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm) | 97 x 230 x 42.7 |
| Poids (kg) | 0.58 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Indice(s) de protection IP | IP65 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Détecteur | Infra rouge |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 20 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 120° X 80° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Solaire sans fil |
| Autres commentaires | Livré avec vis/chevilles fixation et gabarit de perçage Panneau solaire 2.8Wp, 5.5V monocristallin Batterie 3,7V - 3000mAh -11Wh Distance de détection <6m Garantie 2ans / batterie 1an |

