

11055038 | Aldes




Servomoteur Belimo CM 230-L Aldes - Tout ou Rien - Sans ressort de rappel - 3 points

Réf 11055038

215.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68510-servomoteur-belimo-cm-230-l-aldes-tout-ou-rien-sans-ressort-de-rappel-3-points-aldes-11055038.html>

*Le produit Servomoteur Belimo CM 230-L Aldes - Tout ou Rien - Sans ressort de rappel
- 3 points
est en vente chez Domomat !*



Motorisations et accessoires



Gamme

Désignation	Références	Prix	Famille de remise	Cond.
Servomoteurs Proportionnels - Moteurs avec ressort de rappel				
LF 24 SR	11055054	617,00	10	1
SF 24A SR	11055067	947,00	10	1
Servomoteurs Proportionnels - Moteurs sans ressort de rappel				
LM 230A SR	11055052	449,00	10	1
LM 24A SR	11055053	372,00	10	1
NM 230A SR	11055055	559,00	10	1
NM 24A SR	11055066	512,00	10	1
SM 230A SR	11055068	687,00	10	1
SM 24A SR	11055069	623,00	10	1
Servomoteurs Tout Ou Rien - Moteurs avec ressort de rappel				
SFA-S2 TOR 24 et 230V	11055045	875,00	10	1
TF 230	11055049	399,00	10	20
TF 24	11055050	367,00	10	1
LF 230	11055081	486,00	10	84
LF 24	11055082	458,00	10	84
Servomoteurs Tout Ou Rien - Moteurs sans ressort de rappel				
CM 24-L	11055040	213,00	10	1
CM 230-L	11055038	211,00	10	1
LM 24 A	11055042	258,00	10	20
LM 230 A	11055051	263,00	10	21
SM 24 A	11055044	408,00	10	1
NM 230 A	11055061	289,00	10	50
NM 24 A	11055062	320,00	10	20

Type de registre	Surface maxi (pression < 250 Pa)	Type de moteur	Couple (Nm)	Axe Ø (mm)	Axe R (mm)
Tous RG RGE Ø 125 à Ø 200	0,4	CM 230 & CM 24 TF 230 & TF 24	2	6 à 12	6 à 12
CRG / CRGE RGE Ø 250 à Ø 450	0,8	LM 230A & LM 24A	5	8 à 16	8 à 16
		LM 230A SR & LM 24A SR	5		
		LF 230 & LF 24 LF 24 SR	4		
CRG / CRGE RGE Ø 500	De 0,8 à 2	NM 230 & NM 24A NM 230A SR & NM 24A SR	10	8 à 20	8 à 20
CRG / CRGE	De 2 à 4	SM 24A	20	10 à 20	10 à 20
		SM 230A SR & SM 24A SR			
		SFA-S2			

Description

- Moteurs couvrant des couples de 2 Nm à 20 Nm.
- Ouverture totale en Tout ou Rien, ou partielle en Proportionnel.
- Fonction sécurité : ressort de rappel.
- Report d'informations : moteurs avec contacts.
- Moteurs CM : pas de possibilité de contacts. Rotation à gauche.
- Tous les moteurs type F ont une noix d'entraînement réversible en cas d'axe trop court.
- Moteurs type 24 : 24 V AC/DC.
- Moteurs type 230 : 230 V AC
- IP 54.

Domaine d'application

- Motorisation et réglage des clapets et registres CRGE/N et RG(E).
- Choix de la motorisation selon le couple, l'ouverture/fermeture totale ou modulée, la fonction sécurité et les reports d'informations.