

Boite de dérivation - ENN05090




**Boite de dérivation Mureva Box
Schneider - 175x150x80mm - 14
Entrées - IP55 - Gris**

Réf ENN05090

21.70€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112581-boite-de-derivation-mureva-box-schneider-175x150x80mm-14-entrees-ip55-gris-schneider-electric-enn05090.html>

*Le produit Boite de dérivation Mureva Box Schneider - 175x150x80mm - 14 Entrées -
IP55 - Gris
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 175 x 150 x 80 mm

ENN05090

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Gamme De Produit | Mureva BOX |
| Type De Produit | Boîtier de distribution |
| Quantité Par Emballage | 1 pièce |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Montage | En saillie |
| Entrée De Câble | Entrée défonçable |
| Mode De Fixation | Vissé: couvercle |
| Dimensions Intérieures | 175 x 150 x 80 mm |
| Nombre D'Entrées De Câble | 8 xM12/16 4 xM20/25 2 xM25/32 |
| Matière | Polypropylène: corps et couvercle |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II se conformer à CEI 536 |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 195 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Poids Du Produit | 0,38 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Température De Fonctionnement | -25...40 °C |
| Classe Ik | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Classe Ik | IK07 se conformer à EN 50102 |
| Température Du Fil Incandescent | 750 °C |
| Normes | EN 60670 CE |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 9 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 16,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 19 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids De L'Emballage 1 | 401 g |
| Type D'Emballage 2 | CAR |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 28 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 60 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 12,44 kg |
| Type D'Emballage 3 | PAM |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 700 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 213 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 100 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 120 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 322 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises