

Borne Luxolum - LX17085402



**Borne solaire Luxolum - 2,2W -
3000K - Aluminium - Détecteur HF -
Gris**

Réf LX17085402

76.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111959-borne-solaire-luxolum-22w-3000k-aluminium-detecteur-hf-gris-luxolum-lx17085402.html>

*Le produit Borne solaire Luxolum - 2,2W - 3000K - Aluminium - Détecteur HF - Gris
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX17085402**



Borne solaire aluminium avec détecteur 2,2W 3000K

Extérieur > Borne

Extérieur > Solaire

Solaire > Solaire

Borne solaires LED en aluminium, équipées d'un système de détection 30% en veille et 100% en détection HF. éclairage extérieur. Aucune installation électrique n'est nécessaire ! A monter sur piquet ou à fixer au sol : 2 montages possibles.

Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

Données électriques

Puissance totale (W)	2.2
Tension nominale (V)	3.7Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	250lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	140 x 165 x 650
Poids (kg)	2.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Solaire sans fil
Autres commentaires	Piquet de sol et fixations inclus Détection à 3m. Socle : entraxe de perçage 110mm et 2 trous oblongs diam 6,5mm

