

Bouchons | Atlantic Fiche



Réf 523220



Réf 523440



Réf 523442



Réf 523443



Réf 523444



Réf 523445



Réf 523448



Réf 523446





Réf 524010

+34
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

Retrouvez tous les produits Atlantic
chez Domomat !





Bouchons mâles femelles BMF (concernant les bouchons destinés au montage sur accessoires à joints, voir en bas de page)

Dimensions (mm)	5030 Galva standard		5030 Galva avec joints		5030 Aluminium standard	
	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
Ø D						
80	BMF 80	523 220	-	-	-	-
100	BMF 100	523 440	-	-	BMF 100 AL	533 695
125	BMF 125	523 441	BMF 125 J	547 368	BMF 125 AL	523 937
160	BMF 160	523 442	BMF 160 J	547 352	BMF 160 AL	523 938
200	BMF 200	523 443	BMF 200 J	529 111	BMF 200 AL	523 939
250	BMF 250	523 444	BMF 250 J	529 112	BMF 250 AL	523 940
315	BMF 315	523 445	BMF 315 J	529 186	BMF 315 AL	523 941
355	BMF 355	523 448	BMF 355 J	529 192	BMF 355 AL	523 756
400	BMF 400	523 446	BMF 400 J	547 540	BMF 400 AL	523 757
450	BMF 450	524 010	BMF 450 J	547 560	-	-
500	BMF 500	523 447	BMF 500 J	547 529	BMF 500 AL	523 758
560	BMF 560	543 300	BMF 560 J	547 649	-	-
630	BMF 630	523 987	BMF 630 J	547 302	-	-
710	BMF 710	543 301	-	-	-	-
800	BMF 800	543 302	-	-	-	-
900	BMF 900	523 414	-	-	-	-



Bouchons mâles grillagés

Dimensions (mm)	5030 Galva standard		5030 Aluminium standard		5030 Galva standard	
	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
Ø D						
100	BMF 100 G	547 474	BMF 125 AL/P	547 039	BF 125	525 291
125	BMF 125 G	547 475	BMF 160 AL/P	547 030	BF 160	525 292
160	BMF 160 G	547 476	BMF 200 AL/P	547 031	BF 200	525 293
200	BMF 200 G	547 477	BMF 250 AL/P	547 032	BF 250	525 294
250	BMF 250 G	547 478	BMF 315 AL/P	547 040	BF 315	525 295
315	BMF 315 G	547 479	BMF 400 AL/P	547 041	BF 355	525 296
355	BMF 355 G	547 480			BF 400	525 297
400	BMF 400 G	547 482			BF 450	525 298
450	BMF 450 G	547 483				
500	BMF 500 G	547 484				
560	BMF 560 G	547 485				
630	BMF 630 G	547 486				
710	BMF 710 G	547 487				



Bouchons alu femelle avec purge



Bouchons femelles
pour montage sur accessoires à joints