

Tr267NW05 | Indigo




Structure linéaire pour rail CADIX
Indigo - 48V - 11W - 4000K - Noir mat
Réf TR267NW05

80.45€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/49713-structure-lineaire-pour-rail-cadix-indigo-48v-11w-4000k-noir-mat-indigo-tr267nw05.html>


Le produit Structure linéaire pour rail CADIX Indigo - 48V - 11W - 4000K - Noir mat est en vente chez Domomat !



CADIX

- Structure linéaire pour rail 48V.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
NON DIMMABLE								
TR267SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	2700K	1280 Lm	777 Lm	407
TR267WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407
TR267NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407
TR268WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800
TR268NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800
DIMMABLE DALI								
TR267WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407
TR267NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407
TR268WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800
TR268NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.