atlantic

DOMOMAT
e-fournisseur de tous vos travaux

Piquages C4 | Atlantic

Réf 516008

Réf 516009

Réf 516011

Réf 516016

Réf 516017

Réf 516018

Réf 516039

Réf 516040



Réf 516041

+2
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

Retrouvez tous les produits Atlantic chez Domomat !



Accessoires

Caissons d'extraction simple flux C4

Piquages de rejet circulaires C4

Piquages de rejet circulaires, permettant un montage étanche d'un conduit circulaire.

Installation au niveau du rejet du caisson.

CV2201

	LIBELLÉ	Ø (mm)	RÉF.		PRIX € HT
Comète / Cosmos 400	PIQUAGE C4 400	160	516008	S	13,9
Comète / Cosmos 700	PIQUAGE C4 700	200	516009	S	15,1
Comète / Cosmos 1100	PIQUAGE C4 1100	250	516011	S	18,9
Comète / Cosmos 1500-2000	PIQUAGE C4 1500-2000	450	516016	S	29,3
Comète / Cosmos 2600	PIQUAGE C4 2600	500	516017	S	31,3
Comète / Cosmos 3200-3800	PIQUAGE C4 3200-3800	560	516018	S	33,8
Comète / Cosmos 4500	PIQUAGE C4 4500	630	516039	S	37,5
Comète / Cosmos 5300	PIQUAGE C4 5300	630	516040	S	40,5
Comète / Cosmos 6200	PIQUAGE C4 6200	630	516041	S	45,5
Comète / Cosmos 8200	PIQUAGE C4 8200	800	516042	S	80
Comète / Cosmos 11000	PIQUAGE C4 11000	800	516043	S	85

Piquages plat à 90° pour rejet

Pour caissons à refoulement rectangulaire, permet le montage d'un conduit circulaire.

CV2205

	LIBELLÉ	Ø (mm)	RÉF.		PRIX € HT
Copernic V 400	PP 160	160	523282	S	6,9
Copernic V 700/1000	PP 250	250	523284	S	11,9
Copernic V 1500	PP 315	315	523285	S	16,8
Copernic V 2500	PP 400	400	533575	S	19,3

Entrée/sortie d'air murale ME

Grilles à auvents découpées en aluminium, équipées d'un manchon télescopique pour traversée de murs de 25 cm d'épaisseur.



LIBELLÉ	Dimensions (mm)		Section de passage d'air(cm²)	Débit à 20 Pa (m³/h)	
	A	Ø		Rejet d'air	Prise d'air
ME 125	165	125	80	170	120
ME 160	190	160	130	235	195
ME 200	240	200	190	350	290
ME 250	290	250	280	485	400
ME 315	340	315	480	830	680
ME 355	390	355	600	1060	870
ME 400	440	400	930	1610	1320

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
ME 125	543191	S	46,4
ME 160	533159	S	54,2
ME 200	523635	S	87,2
ME 250	523636	S	104
ME 315	523637	S	125
ME 355	523638	4S	144
ME 400	523639	4S	162

Auto-transformateur de tension

VAM 1.0*

Variateur de vitesse à 5 positions + 1 arrêt. IP54.

CV2202

LIBELLÉ	Tension (V)	I maxi (A)	Possibilités de variation	Dimensions (mm)			RÉF.		PRIX € HT
				A	B	C			
VAM 1.0	mono 230	1,0	5 positions + 1 arrêt	84	88	160	311010	S	232

* Compatible avec Copernic V 400 et 700

+ Éco-participation en € HT : 0,25

Variateur de vitesse déporté

VEM EC*

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
VEM EC	311005	S	99,3

* Compatible avec Copernic V 1000, 1500 et 2500

+ Éco-participation en € HT : 0,01