



CATU DT300



Mesureur de terre CATOHMTM NG DT-300

Réf DT300

383.24€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/14084-mesureur-de-terre-catohmtm-ng-dt-300-catu-dt300.html

Le produit Mesureur de terre CATOHMTM NG DT-300 est en vente chez Domomat!





Publié sur catuelec.com (http://www.catuelec.com)

eil > Contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM NG DT-300

Contrôleur mesureur de terre et de continuité **CATOHM NG DT-300**

Référence : DT-300 NF C 15-100 CEI 61010-1 NF EN 61557-4





Contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHMTM NG DT-300

CATOHMTM Nouvelle Génération DT-300 est conçu selon les normes NF EN 61557-4 et les exigences de la NF C 15-100.

La mesure de la résistance de terre, effectuée par cet appareil, repose sur le principe de mesure dit "de boucle de défaut".

Le CATOHMTM NG DT-300 permet de contrôler par affichage sur écran LCD :

- la présence de tension et la conformité du réseau.
- le raccordement à la terre du conducteur de protection, avec comme fonctions principales la mesure de la valeur de résistance de terre, ainsi que le contrôle de la continuité des masses métalliques par signal sonore.

Une fois connecté sur une installation correctement raccordée l'affichage de la valeur de terre se fait instantanément sur la partie supérieure de l'écran LCD à 4 digits pouvant indiquer des valeurs de résistance de terre allant de :

- 0 à 100 Ω , digits de couleur BLEU (≦ au seuil de 100 Ω préconisé par la NF C 15-100)
- -101 à 1999 Ω , digits de couleur ROUGE

La mesure s'effectue avec une précision de (+/- 3 % + 1 digit) sur résistance pure, plage 0-200 $\Omega,$ à 23°C +/- 5°C.

Les plus produit :

- · Autonomie totale (sans pile)
- · Utilisation sur prise 2P+T ou sur tableau BT avec cordon.
- · Affichage instantané sur l'écran bicolore LCD facilitant l'interprétation des mesures en fonction de
- Mesure la boucle de terre sans provoquer le déclenchement des disjoncteurs : < 15 mA.
- · Revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main.
- · Cordon prolongateur de continuité de 7 m sur enrouleur.

Copyright www.catuelec.com

 $\textbf{URL source:} \ \underline{\text{http://www.catuelec.com/categorie/controles-et-mesures-bt/controleurs-dinstallation/controleur-mesureur-de-terre-et-de}$

16/02/2015 16:15