Conduit rigide GPR ISO

Réf 810100

Réf 810101

Réf 810102

Réf 810103

Réf 810105

Réf 810106

Réf 810107

Réf 810124

Réf 810104

Voir les produits S&P Unelvent : https://www.domomat.com/72_sp-unelvent

Retrouvez tous les produits S&P Unelvent chez Domomat !



GAINES RIGIDES

Série TUBISO - Conduits et accessoires polyéthylène isolés

Description - Application

- Isolation thermique efficace (équivalent 25 mm laine de verre, installation dans un volume chauffé)
- Isolation acoustique
- Facilité de mise en œuvre
- Poids très léger
- Réseau sain
- Faible perte de charge
- Imperméable à l'air et à l'eau
- Calories optimisées

- Conduits
  - Longueur 2 m
  - De Ø 80 à Ø 160 mm
  - Epaisseur 1,5 cm, 1,3 cm (Ø 80)

Référence	Code	Ø (mm)
GPR ISO 80	810 123	80
GPR ISO 125	810 100	125
GPR ISO 150	810 101	150
GPR ISO 160	810 133	160

- Coudes
  - Angles 90°, 45° ou 30°
  - De Ø 80 à Ø 160 mm
  - Epaisseur 1,5 cm, 1,3 cm (Ø 80)

Référence	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/90	810 124	80
CDR ISO 80/45	810 125	80
CDR ISO 80/30	810 126	80
CDR ISO 125/90	810 102	125
CDR ISO 125 /45	810 103	125
CDR ISO 125/30	810 104	125

Référence	Code	Ø (mm)
CDR ISO 150/90	810 105	150
CDR ISO 150/45	810 106	150
CDR ISO 150/30	810 107	150
CDR ISO 160/90	810 136	160
CDR ISO 160/45	810 135	160
CDR ISO 160/30	810 134	160

- Tés 90°

Référence	Code	Ø (mm)
TER ISO 125/125	810 500	3x125
TER ISO 150/125	810 501	1x125+2x150
TER ISO 160/125	810 502	1x125+2x160

- Manchons raccords pour GPR

Référence	Code	Ø (mm)
MFR ISO 125	810 506	125
MFR ISO 150	810 507	150
MFR ISO 160	810 508	160

- Colliers supports pour GPR ISO

Référence	Code	Ø (mm)
CSR ISO 125	810 503	125
CSR ISO 150	810 504	150
CSR ISO 160	810 505	160