

Conduit isolé CIS-P - Fiche



Conduit souple CIS-P - Avec isolation phonique 25mm - Aluminium - Diamètre 160mm

Réf 524740 **75.77€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/21368-conduit-souple-cis-p-avec-isolation-phonique-25mm-aluminium-diametre-160mm-atlantic-524740.html>




Conduit souple CIS-P - Avec isolation phonique 25mm - Aluminium - Diamètre 200mm

Réf 524741 **86.75€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/21369-conduit-souple-cis-p-avec-isolation-phonique-25mm-aluminium-diametre-200mm-atlantic-524741.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Gaine VMC rigide galva Atlantic
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 08/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

CONDUITS CIS-P

Conduits souples avec isolation phonique

Diffusion d'air |



Caractéristiques

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de **25 mm de laine de verre non urticante**.

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Classement au feu : conduit intérieur alu.

Complexe isolant M0 et conduit extérieur en polyéthylène.

Température maxi d'utilisation : 250°C.

Rayon de courbure mini : $R = 0,7 \varnothing$.

NON URTICANT



CARACTÉRISTIQUES

T 160 CIS-P

	Unité	T 160 CIS-P
REF		T 160 CIS-P
CODE		524 740
Ø intérieur	mm	160
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		11
125		18
250		23
500		19
1000		15
2000		11
4000		14
8000 (Hz)		9

T 200 CIS-P

	Unité	T 200 CIS-P
REF		T 200 CIS-P
CODE		524 741
Ø intérieur	mm	200
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		9
125		16
250		21
500		18
1000		14
2000		10
4000		13
8000 (Hz)		8