Conduit isolé CMO-P - Fiche

Réf 524743

Réf 524744

Réf 524742

Réf 524745

Réf 524738

Réf 524737

Réf 524739

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

Retrouvez tous les produits Atlantic chez Domomat !



CONDUITS CMO-P

Conduits souples avec isolation phonique

Diffusion d'air

Caractéristiques

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de **25 ou 50 mm de laine de verre non urticante**.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0.
Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1.
Température maxi d'utilisation : 250°C.
Rayon de courbure mini : R = 0,7 Ø.

NON URTICANT

Atténuation acoustique des conduits CMO-P

Les atténuations sont données par mètre linéaire de conduit.
Ajouter 3 dB à chaque doublement de cette longueur.

Exemple :
CMO-P/25 : atténuation 14 dB à 1000 Hz pour 1 mètre.
Pour 4 mètres de conduit, l'atténuation sera de 14 + 3 + 3 = 20 dB.

CARACTÉRISTIQUES

T 125 CMO-P/25

	Unité	T 125 CMO-P/25
REF		T 125 CMO-P/25
CODE		524 742
Ø intérieur	mm	125
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		12
125		19
250		25
500		21
1000		16
2000		12
4000		15
8000 (Hz)		9

T 160 CMO-P/25

	Unité	T 160 CMO-P/25
REF		T 160 CMO-P/25
CODE		524 743
Ø intérieur	mm	160
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		11
125		18
250		23
500		19
1000		15
2000		11
4000		14
8000 (Hz)		9

T 200 CMO-P/25

	Unité	T 200 CMO-P/25
CODE		524 744
REF		T 200 CMO-P/25
Ø intérieur	mm	200
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		9
125		16
250		21
500		18
1000		14
2000		10
4000		13
8000 (Hz)		8

T 250 CMO-P/25

	Unité	T 250 CMO-P/25
REF		T 250 CMO-P/25
CODE		524 745
Ø intérieur	mm	250
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		9
125		15
250		19
500		16
1000		13
2000		9
4000		12
8000 (Hz)		7

T 160 CMO-P/50

	Unité	T 160 CMO-P/50
REF		T 160 CMO-P/50
CODE		524 737
Ø intérieur	mm	160
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		12
125		19
250		25
500		21
1000		16
2000		12
4000		15
8000 (Hz)		10

T 200 CMO-P/50

	Unité	T 200 CMO-P/50
REF		T 200 CMO-P/50
CODE		524 738
Ø intérieur	mm	200
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		10
125		17
250		23
500		20
1000		15
2000		11
4000		14
8000 (Hz)		9

T 250 CMO-P/50

	Unité	T 250 CMO-P/50
REF		T 250 CMO-P/50
CODE		524 739
Ø intérieur	mm	250
Longueur	m	10
Atténuation phonique (dB) par ml		
63		10
125		16
250		21
500		18
1000		14
2000		10
4000		13
8000 (Hz)		8