atlantic

DOMOMAT
e-fournisseur de tous vos travaux

# Conduit flexible| Atlantic Fiche

Réf 523155

Réf 523300

Réf 523301

Réf 523302

Réf 523303

Réf 523304

Réf 523133

Réf 523134

Réf 543402

+20
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

*Retrouvez tous les produits Atlantic chez Domomat !*



# Conduits standard

## Conduits flexibles

### DESCRIPTION - APPLICATION

Utilisés dans les installations de VMC collective pour relier le réseau collecteur aux bouches (conforme au DTU 68-3).

### TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Aluminium classé M0, compacté, ép.12/100 mm.
Rayons de courbure jusqu'à : Ø 160, R = 1 Ø
Ø 200 à 250, R = 1,5 Ø
Ø ≥ 315, R = 2 Ø
Température d'utilisation = - 30°C à + 300°C.

| REF | Longueur (m) | CODE |
|---|---|---|
| T 80 G | 3 | 523 155 |
| T 100 G | 3 | 523 300 |
| T 125 G | 3 | 523 301 |
| T 160 G | 3 | 523 302 |
| T 200 G | 3 | 523 303 |
| T 250 G | 3 | 523 304 |
| T 315 G | 3 | 523 305 |
| T 355 G | 3 | 523 133 |
| T 400 G | 3 | 523 134 |

### DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés dans les installations de VMC ou de conditionnement d'air.

### TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Conduit très souple, film alu multicouche sur spirale acier, compacté.
Classement au feu : M0.
Rayon de courbure R = 0,6 Ø.
Température d'utilisation = - 30°C à + 250°C.

| REF | Longueur (m) | CODE |
|---|---|---|
| T 80 GS | 10 | 543 402 |
| T 100 GS | 10 | 523 792 |
| T 125 GS | 10 | 523 793 |
| T 160 GS | 10 | 523 794 |
| T 200 GS | 10 | 523 795 |
| T 250 GS | 10 | 523 135 |
| T 315 GS | 10 | 523 136 |

### DESCRIPTION - APPLICATION

Aluminium, spécial gaz.
**T 125/132 SGC :** pour liaison bouche chaudière.
Agréé "QUALIGAZ".
**T 125 SGC :** pour liaison bouche - réseau.
(conforme au DTU 68-2).

### TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

**T 125/132 SGC :** long 1,5 m, compacté, ép. 15/100 mm.
Fourni avec manchon d'adaptation pour raccordement en diamètre 125 sur la chaudière.
**T 125 SGC :** long 3 m, non compacté, ép. 30/100 mm.

| REF | Longueur (m) | CODE |
|---|---|---|
| T 125/132 SGC | 1,5 | 524 411 |
| T 125 SGC | 3 | 533 301 |

### DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés dans les installations de VMC tertiaire.

### TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Acier Galva, classé M0, ép 10/100 mm.
Rayons de courbure jusqu'à Ø 160, R = 1 Ø
Ø 200 à 250, R = 1,5 Ø
Ø ≥ 315, R = 2 Ø
Température d'utilisation = - 30°C à + 300°C.

| REF | Longueur (m) | CODE |
|---|---|---|
| T 80 AF | 3 | 533 510 |
| T 100 AF | 3 | 533 500 |
| T 125 AF | 3 | 533 501 |
| T 160 AF | 3 | 533 502 |
| T 200 AF | 3 | 533 503 |
| T 250 AF | 3 | 533 504 |
| T 315 AF | 3 | 533 505 |
| T 355 AF | 3 | 533 506 |
| T 400 AF | 3 | 533 507 |
| T 450 AF | 3 | 533 509 |
| T 500 AF | 3 | 533 508 |