

## Fiche borne Eur'Ohm



### Vidéoscope IP67/42 avec Wifi

Réf ET20 **167.04€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/100478-vidEOScope-ip67-42-avec-wifi-klein-tools-et20.html>



### Borne de connexion rapide - 2 entrées - Blanc

Réf 70062 **0.06€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/101471-borne-de-connexion-rapide-2-entrees-blanc-eur-ohm-70062.html>



### Boîte de 2500 bornes de connexion rapide - 3 entrées - Orange

Réf 70063 **0.07€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/101476-boite-de-2500-bornes-de-connexion-rapide-3-entrees-orange-eur-ohm-70063.html>



### Boîte de 2500 bornes de connexion rapide - 4 entrées - Rouge

Réf 70064 **200.00€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/101478-boite-de-2500-bornes-de-connexion-rapide-4-entrees-rouge-eur-ohm-70064.html>




### Boîte de 2500 bornes de connexion rapide - 5 entrées - Jaune

Réf 70065 **0.11€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/101480-boite-de-2500-bornes-de-connexion-rapide-5-entrees-jaune-eur-ohm-70065.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Caméra thermique et d'inspection Klein Tools  
chez Domomat !



## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Connexions Rapides "Fast Lock"

Référence : 70052 70053 70054 70055  
70056 70058 70059 70062 70063 70064  
70065 70066 70068 70069



### Caractéristiques :

Pour fils rigide massif type H07VU de 1.5 à 2.5mm<sup>2</sup> dénudés sur 12mm  
Puits pour pointe de test  
Tension d'utilisation 400V~  
Intensité Maximal (I<sub>MAX</sub>) : 24A  
Tenue fil incandescent : 960°C (Te < 30s).  
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20  
Protection contre les impacts (IK) : 04

### Conformités :

Certifiées NF par le LCIE (Laboratoire Centrale des Industries Electriques) selon norme NF EN 60998-2-2 :2004  
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60998-2-2 :2004

### Composition :

Corp en PC transparent  
Capot en PP de couleur  
Ressort en Inox  
Platine de contact en Cuivre

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C  
Température d'utilisation de -5°C à +40°C

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81