

CURLI 3 RD - Indigo




**Spot encastré basse luminance
CURLI 3 RD Indigo - 25W - 3000K -
Dimmable - Blanc mat**
Réf DO289WW30

85.06€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/48494-spot-encastre-basse-luminance-curli-3-rd-indigo-25w-3000k-dimmable-blanc-mat-indigo-do289ww30.html>


*Le produit Spot encastré basse luminance CURLI 3 RD Indigo - 25W - 3000K -
Dimmable - Blanc mat
est en vente chez Domomat !*



CURLI 3 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD126 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F(3000K), E(4



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO289WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 37V | 25W | 3000K | 2450 Lm | 1934 Lm |
| DO289NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 37V | 25W | 4000K | 2580 Lm | 2181 Lm |

| ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| DO42230 | BLANC MAT | CURLI 3 RD BAGUE CARREE 145x145mm |



| CODE | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD126 | 4-27W | AC 230V | DC 500mA | 1 | 1 | 85°C | 50°C |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (120mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.