


# CURTIS

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



H=91  
OU380  
H=134  
OU381  
H=154  
OU382  
H=189  
OU383

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN	L (mm)
OU380NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	880 Lm	114
OU381NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	2700 Lm	178
OU382NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	4400 Lm	208
OU383NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	70W	4000K	5800 Lm	253

## ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU140CON2P CONNECTEUR 2PIN IP65



OU140CON3P CONNECTEUR 3PIN IP65



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)