

Fiche dalle LED Luxolum




**Dalle LED ronde extra plate Luxolum
- UGR19 - Ø240mm - 25W - 4000K -
Blanc**

Réf LX02254405B

39.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111227-dalle-led-ronde-extra-plate-luxolum-ugr19-o240mm-25w-4000k-blanc-luxolum-lx02254405b.html>

*Le produit Dalle LED ronde extra plate Luxolum - UGR19 - Ø240mm - 25W - 4000K -
Blanc
est en vente chez Domomat !*





25 W

2135
lm

UGR
<19

IRC >80

IP44
facade

4000K



SKU : **LX02254405B**

Dalle led ronde extra plate 25W 3000K découpe Ø 220



Intérieur > Downlight

Downlight de faible épaisseur avec diffuseur prismatique.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Circulations

Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2135lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	240
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 220 Max. : 235
Poids (kg)	0.75
Profondeur d'encastrement sous BA13	35
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

