

## Fiche dalle LED Luxolum



**Dalle LED ronde extra plate Luxolum**  
**- Ø145mm - 12W - 3000K - IP44 -**  
**Blanc**

Réf LX02124411B

**18.83€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111211-dalle-led-ronde-extra-plate-luxolum-o145mm-12w-3000k-ip44-blanc-luxolum-lx02124411b.html>

*Le produit Dalle LED ronde extra plate Luxolum - Ø145mm - 12W - 3000K - IP44 - Blanc est en vente chez Domomat !*





12 W

1140  
lm

IRC >80

IP40

IP44  
facade

3000K



SKU : **LX02124411B**

Dalle led ronde extra plate 12W 3000K découpe Ø 125

### Intérieur > Downlight



Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.

### Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	12
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.95
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	III
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1140lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	145
<b>Hauteur (mm)</b>	13
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 125   Max. : 130
<b>Poids (kg)</b>	0.26
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP40 - IP44 facade
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériau diffuseurs</b>	PS
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Isolant rouleau

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	110°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier avec repiquage

