

## Fiche dalle LED Luxolum



**Dalle LED ronde extra plate Luxolum**  
**- Ø220mm - 20W - 3000K - IP44 -**  
**Blanc**

Réf LX02124413B

**26.68€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111206-dalle-led-ronde-extra-plate-luxolum-o220mm-20w-3000k-ip44-blanc-luxolum-lx02124413b.html>

*Le produit Dalle LED ronde extra plate Luxolum - Ø220mm - 20W - 3000K - IP44 - Blanc est en vente chez Domomat !*





20 W

1550  
lm

UGR  
<22

IRC >80

IP44  
facade

3000K



SKU : **LX02124413B**

Dalle led ronde extra plate 20W 3000K découpe Ø 200



### Intérieur > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat

### Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	20
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	III
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>UGR</b>	<22
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1550lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	220
<b>Hauteur (mm)</b>	13
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 200   Max. : 210
<b>Poids (kg)</b>	0.52
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	30
<b>Longueur de câble</b>	20 cm
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP44 facade
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +40°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	110°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Fil à connecter

