

Fiche dalle LED Luxolum




**Dalle Confort UGR12 Luxolum - 24W
- 4000K - 595x595mm - IP20 - Noir**

Réf LX04302009

133.02€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110868-dalle-confort-ugr12-luxolum-24w-4000k-595x595mm-ip20-noir-luxolum-lx04302009.html>

Le produit Dalle Confort UGR12 Luxolum - 24W - 4000K - 595x595mm - IP20 - Noir est en vente chez Domomat !





24 W

2704
lm

UGR
<12

IRC >84

IP20

4000K



SKU : LX04302009

Intérieur > Panneau led



Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<12
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>84
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2704lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 34
Poids (kg)	3.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	70°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec kit de sécurité

Ambiance



Autre



Autre

