

Fiche dalles Luxolum



**Dalles LED Luxolum - 2 pièces - 36W
- 4000K - IP20 - Blanc**

Réf LX04362001

78.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110821-dalles-led-luxolum-2-pieces-36w-4000k-ip20-blanc-luxolum-lx04362001.html>

*Le produit Dalles LED Luxolum - 2 pièces - 36W - 4000K - IP20 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





36 W

3600
lm

UGR
<19*

IRC >80

IP20

4000K



SKU : **LX04362001**

Lot de 2 panneaux leds 60 X 60 36W 4000 K



Intérieur > Panneau led

Panneau led edge, idéal pour le tertiaire, robuste et économique, il est équipé d'un filin de sécurité et d'un bornier de raccordement rapide. Un colis=1 référence : contient 2 pièces

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 9
Poids (kg)	2.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité * UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX08000013LX08000002LX08000006LX08000009

