

Fiche dalles Luxolum




**Dalle Backlit Luxolum - 2 pièces -
595x595mm - 36W - 4000K - IP20 -
Blanc**

Réf LX04402001

62.77€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110820-dalle-backlit-luxolum-2-pieces-595x595mm-36w-4000k-ip20-blanc-luxolum-lx04402001.html>

Le produit Dalle Backlit Luxolum - 2 pièces - 595x595mm - 36W - 4000K - IP20 - Blanc est en vente chez Domomat !





36 W

3400
lm

UGR
<19*

IRC >85

IP20

4000K



SKU : **LX04402001**

Lot de 2 panneaux leds backlit 60 X 60 36W 4000 K



Intérieur > Panneau led

Panneau led économique avec bornier de connexion et filin de sécurité. Un colis = 1 référence qui contient 2 produits

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 26
Poids (kg)	3.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards Connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX08000013LX08000002LX08000009

