

Fiche dalle LED Luxolum



Dalle LED ronde extra plate Luxolum
- Ø145mm - 12W - 4000K - IP44 -
Blanc

Réf LX02124410B

18.83€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111216-dalle-led-ronde-extra-plate-luxolum-o145mm-12w-4000k-ip44-blanc-luxolum-lx02124410b.html>

Le produit Dalle LED ronde extra plate Luxolum - Ø145mm - 12W - 4000K - IP44 - Blanc est en vente chez Domomat !





12 W

1200
lm

IRC >80

IP44
facade

4000K



SKU : **LX02124410B**

Dalle led ronde extra plate 12W 4000K découpe Ø 125

Intérieur > Downlight



Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat

Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1200lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 130
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage

