Cache-bornes et coffret 27 modules

0 013 01 0 013 02 0 013 04 0 013 06 0 013 08 0 012 26



Caractéristiques techniques e-catalogue

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11 Classe II - IP 30 - IK 05 Conformes aux normes NF C 61-910 et IEC 60439-3 Blanc RAL 9010

Blatte 17/12 3010							
	Emb.	Réf.	Coffrets cache-bornes				
			Livrés filmés capot clipsable (non clipsé) et plombable Composés de : - 1 fond avec trous oblongs de positionnement - 1 rail ∟r permettant le passage des fils				
		Coffret 1 à 4 modules					
	10 10 10	0 013 01 0 013 02 0 013 04	Capacité en modules Haut. (mm) Larg. (mm) Ep. (mm) 1 140 30 72 2 140 50 72 4 160 90 74				
			Coffret 6 modules				
			Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5-16 mm² (p. 192)				
	5	0 013 06	6 160 128 74				
		Accessoire pour coffrets cache-bornes					
	10	0 013 98 Embout souple pour entrée par tube rigide ou ca					
	Coffrets cache-bornes 8/9 modules						
	1	Coffret capacité mini Composé de : • 1 fond avec trous oblongs de positionneme • 1 rail ∟ r permettant le passage des fils Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm² (p. 192) Fixation du capot par 4 vis à pas rapide Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 Capacité en modules Haut. (mm) Larg. (mm) Ep en modules Haut. (mm) Larg. (mm) Ep					
			Platine pour disjoncteur d'abonné				
	Livrée even concenire de jumple de						

Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur

Larg. (mm) 190

Accessoires pour coffrets 8/9 modules

0 013 98 Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble

Ep. (mm) 53

(Ep. Utile) (mm)

50

Haut. (mm) 225

0 013 28 Porte blanche 0 013 38 Porte transparente

0 013 90 Serrure n° 850

Portes IP 40 - IK 07

0 011 90

		Coffret capacité maxi Grande capacité parfaitement adapté à la rénovation Livré avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - bornier phase + neutre IP 2X - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 Ne reçoit pas de porte			
1	0 012 26	Haut. (mm) 235	Larg. (mm) 500	Ep. (mm) 99	
		Accessoire po	ccessoire pour coffret et cache-bornes		
1	0 013 89	Kit de plombage Jeu de 2 cache-vis plombables pour capots			

Emb. Réf. Coffret 27 modules

Borniers de répartition p. 192

2

10