

## Fiche technique

 Titre : **Spot double de sécurité à LED**

**Caractéristiques**

- Remplacement idéal pour les luminaires à spot double ancien style
- Le luminaire possède des voyants à LED et un avertisseur sonore intégré pour indiquer l'état de la lampe et alerter en cas de défaillance
- Sortie blanche (3500K)
- Les têtes inclinables permettent de diriger la lumière selon les besoins
- Corps en polycarbonate durable
- Durée d'urgence de 3 heures
- 3 ans de garantie

**Normes**

- EN 60598-1 : 2008+A11 : 2009
- EN 60598-2-22 : 1998+A1 : 2003+A2 : 2008
- EN 55015 : 2013
- EN 61000-3-2 : 2006+A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 61547 : 2009

**Plage**

Spot double de sécurité à LED 7,5 W 795-9381

**Dimensions**

	<b>795-9381</b>
Longueur	296 mm
Hauteur	272 mm
Profondeur	75 mm

**Spécification technique**

Tension (pilote)	230 V~ 50 Hz
Type de lampe	2x15 pièces SMD2835 3500 K

Température de couleur	
Puissance de la lampe	2x7,5 W
Flux lumineux	470 lm
Durée de fonctionnement d'urgence	3 heures minimum
Batterie	9,6 V 2,2 Ah Ni/Cd
Indice de protection IP	IP65

**Tables d'espacement**

Hauteur de montage	Transversal au mur	Transversal à transversal
2,5 m	3	10
4,0 m	4	11,0
6,0 m	4	12,0
8,0 m	4,5	13

*Tous les espacements sont calculés de manière à atteindre 1 lux minimum*