Emetteurs LR | FAAC

Emetteur XT4 - SLH LR - 4 canaux - 868Mhz - Pour motorisation de portail et porte de garage - Blan

Réf 787010 **27.92€TTC***

https://www.domomat.com/42786-emetteur-xt4-slh-lr-4-canaux-868mhz-pour-motorisation-de-portail-et-porte-de-garage-blanc-faac-787010.html

Emetteur XT4 - SLH LR - 4 canaux - 868Mhz - Pour motorisation de portail et porte de garage - Noi

Réf PP7870101 **39.23€TTC***

https://www.domomat.com/42787-emetteur-xt4-slh-lr-4-canaux-868mhz-pour-motorisation-de-portail-et-porte-de-garage-noir-faac-pp7870101.htm

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie

chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SIEGE

ITALY
FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

FAAC DANS LE MONDE

AUSTRALIA
FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA
FAAC GMBH
Wals – Siezenheim, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339520
www.faac.at

BENELUX
FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

CHINA
FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE
FAAC FRANCE
Corbas - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

GERMANY
FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

INDIA
FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

MIDDLE EAST
FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
tel. +971 42146733
fax +971 42146734
www.faac.ae

NORDIC REGIONS
FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

POLAND
FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

SPAIN
F.A.A.C. SA
Alcobendas - Madrid, Spain
tel. +34 91 6613112
fax +34 91 6610050
www.faac.es

SWITZERLAND
FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

UNITED KINGDOM
FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952
fax +1 904 4488958
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

Aux fins d'une amélioration constante du produit, FAAC S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de cette documentation sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable de FAAC S.p.A.

9908387001 - rev. 12 - 3000 - Zucchini - 05/2011

XT LONG RANGE

L'évolution technologique des émetteurs

Simply automatic.

XT LONG RANGE

UN PAS TECHNOLOGIQUE ET ESTHÉTIQUE SUPPLÉMENTAIRE RENOUVELLE LA GAMME DES ÉMETTEURS

Auto-étalonnage : Long Range.
Grâce au nouveau brevet FAAC, qui rejoint le fameux SLH (Brevet FAAC qui permet la duplication d'une télécommande à une autre), les émetteurs deviennent Long Range, en augmentant la portée d'activation jusqu'à 50%.

Gamme Complète.
Deux fréquences (433 MHz et 868 MHz), deux technologies (SLH et RC), deux et quatre canaux, pour couvrir entièrement les exigences du marché.

Nouveaux Coloris.
La ligne unique du design XT est doublée pour satisfaire tous les goûts ; la propreté du blanc côtoie l'élégance du noir (pour les SLH) et du bleu (pour les RC).

Cover de protection.
La protection écologique pour préserver un objet technologiquement avancé.

Applications :

Guide au choix

FREQUENCE D'UTILISATION : 433MHz ou 868MHz
choisir la fréquence la plus performante en fonction de la présence sur l'installation de parasites produits par des dispositifs électriques, des lignes de tension ou des transmissions radio de puissance.

TYPE DE CODAGE : SLH LR ou RC

SLH LR= SELF LEARNING HOPPING code **LONG RANGE** : le code varie à chaque utilisation de l'émetteur.
Un algorithme reconnaît et valide le signal des seuls émetteurs codés par le récepteur.
Avantages : le clonage est pratiquement impossible.
Auto-étalonnage qui permet une grande distance d'activation.
Possibilité de répliquer les émetteurs codés, également à distance à partir du récepteur, avec le système breveté SELF LEARNING (d'un émetteur à l'autre), simplement en appuyant sur les touches suivant une fréquence spécifique.

RC = ROLLING code : le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. Un algorithme reconnaît et valide le signal des seuls émetteurs codés par le récepteur.

ÉMETTEURS 433 MHz SLH LR (Long Range)

XT2 433 SLH LR
Émetteur à 2 canaux dans la version blanche et dans la version noire.
XT4 433 SLH LR
Émetteur à 4 canaux dans la version blanche et dans la version noire.

ÉMETTEURS 868 MHz SLH LR (Long Range)

XT2 868 SLH LR
Émetteur à 2 canaux dans la version blanche et dans la version noire.
XT4 868 SLH LR
Émetteur à 4 canaux dans la version blanche et dans la version noire.

ÉMETTEURS 433 MHz RC

XT4 433 RC
Émetteur à 4 canaux dans la version blanche et dans la version bleue.

1. Émetteurs standard : l'environnement, y compris la main de l'utilisateur modifie l'émission radio et une partie seulement de la puissance atteint le récepteur.

2.a XT SLH LR : l'émetteur « écoute » l'environnement et s'étalonne automatiquement.

2.b XT SLH LR : il émet toujours dans des conditions optimales en maximisant la partie de puissance rayonnée qui atteint le récepteur, en augmentant la portée d'activation jusqu'à 50% par rapport aux émetteurs traditionnels.

Tableau compatibilité

ÉMETTEURS	RÉCEPTEURS
XT2 et XT4 LR SLH 868MHz Blanches/Noires	RP1 et RP2 868 SLH (à embrochage)
	XF 868 (Module fréquence pour Omnidec)
	XR2 et XR4 868 C (Omnidec externes)
	Plus1 868 ou PL 868 + Minidec SLH ou Decoder SLH
XT2 et XT4 LR SLH 433MHz Blanches/Noires	RP 433 SLH (à embrochage)
	XF 433 (Module fréquence pour Omnidec)
	XR2 et XR4 433 C (Omnidec externes)
	Plus1 433 ou PL 433 + Minidec SLH ou Decoder SLH
XT4 RC 433 MHz Blanche/Bleue	RP1 et RP2 433 RC (à embrochage)
	XF 433 (Module fréquence pour Omnidec)
	XR2 et XR4 433 C (Omnidec externes)

TOUTES LES XT SLH LR SONT PLEINEMENT COMPATIBLES AVEC LES ÉMETTEURS SLH DE L'ANCIENNE GÉNÉRATION